



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Применяемость комплектов гильза – поршень с шатуном для двигателей ЯМЗ-V6 / V8
№ 42 от 13 января 2014 года



**ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ**

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема: **Тема: Применяемость комплектов гильза – поршень с шатуном для двигателей ЯМЗ-V6 / V8**

Модель: двигатели ЯМЗ V6/ V8

Рынки сбыта: все

Двигатель	Комплект гильза-поршень	Поршень	Гильза цилиндра	Шатун
ЯМЗ-V6/V8 Евро 0 (без ТКР)	236-1004005-Б*	236-1004015-Д (4 кольца, без вставки, Ø50)	236-1002021-Б (не фосф., размер от нижнего торца до нижн. посад. пояса - 53 мм, пояс в средней части, высота бурта 12,1 мм)	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
	236-1004005-Б2*	236-1004015-Д (4 кольца, без вставки, Ø50)	236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, пояс в средней части, высота бурта 12,1 мм)	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
	236-1004005 (до изменения блока)	236-1004015-Д (4 кольца, без вставки, Ø50)	236-1002021-А (не фосф., размер от н/торца до нижн. п/п-38 мм, без пояса в средней части, высота бурта -12,1 мм)	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
ЯМЗ-V6/V8 Евро 0, 1 (с ТКР)	238Б-1004005-Б**	238НБ-1004015-Б4 (4 кольца, со вставкой, Ø50)	236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, пояс в средней части, свысота бурта 12,1 мм)	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
	7511.1004005-60** (дв. с 10.11.2010 г.)	7511.1004015-20 (3 кольца, со вставкой, Ø52, без выточек под клапана)	236-1002021-Б2 (фосф., размер до нижн. посад. пояса - 53 мм, пояс в средней части, свысота бурта 12,1 мм)	7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)
	238Б-1004005 (до изменения блока)	238НБ-1004015-Б4 (4 кольца, со вставкой, Ø50)	236-1002021-А5 (фосф., размер до нижнего п/п - 38мм, без пояса в средней части, высота бурта 12,1 мм)	236-1004045-Б3 (с масло-каналом)
ЯМЗ-V6/V8 Евро 2	7511.1004005-50	7511.1004015-10 (3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки под клапана)	7511.1002021-10 (фосф., высота бурта 9,6 мм, пояс в средней части)	7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)
	7511.1004005-10 (до изменения блока)	7511.1004015-10 (3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки под клапана)	7511.1002021-01 (фосф., высота бурта 9,6 мм)	7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)
ЯМЗ-V6/V8 Евро 3, Евро 4	658.1004005-10	658.1004015-10 (3 кольца, со вставкой, Ø52, выточки, на размерные группы не разбивается)	658.1002021 (фосф., не фосф., высота бурта 9,6 мм, на размерные группы не разбивается)	7511.1004045-02 (без масло-канала, откосы поршн. головки)

* Комплект гильза-поршень **236-1004005-Б** взаимозаменяем с комплектом гильза-поршень **236-1004005-Б2**.

** Комплект гильза-поршень **238Б-1004005-Б** взаимозаменяем с комплектом гильза-поршень **7511.1004005-60** при условии замены:

1. Шатун **236-1004045-Б3** - 6 (8) шт. на шатун **7511.1004045-02** - 6 (8) шт.
2. Палец поршневой **236-1004020** -6 (8) шт. на палец поршневой **7511.1004020 (7511.1004020-03)** - 6 (8).
3. Кольца стопорные **236-1004022-Б2** - 12 (16) шт. на кольца стопорные **7511.1004022** - 12 (16) шт.