

Информационный бюллетень №187

Комплектование двигателей V-8 производства ПАО «Автодизель» коленчатыми валами подвергнутыми азотированию

Управление по гарантийному и сервисному обслуживанию

Ярославль, Россия, 1 декабря 2016 г.



Комплектование двигателей V-8 производства ПАО «Автодизель» коленчатыми валами подвергнутыми азотированию

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
Тема/проблема:	Применение азотированных коленчатых валов на двигателях V-8 производства ПАО «Автодизель»					
Модель:	Двигатели ЯМЗ V-8					

Уважаемые коллеги!

С сентября 2016 года двигатели V-8 производства ПАО «Автодизель» комплектуются коленчатыми валами подвергнутыми азотированию см. таблица 1. Отличительные особенности и маркировку коленчатых валов до изменения см. информационный бюллетень №132.

Таблица 1.

Коленчатый вал		Маркировка на 5 щеке (рис.1)	Взаимозаменяемость	Применяемость
До изменения	После изменения			
238-1005009-Г2 238БЕ-1005009	238-1005009-Г3	ЯМЗ 238-У 	сохранена	ЯМЗ-238М2(кроме 238М2-53), ЯМЗ-238АМ2, ЯМЗ-238ГМ2, ЯМЗ-238ИМ2, ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД4, ЯМЗ-238НД5, ЯМЗ-238НД6, ЯМЗ-238НД7, ЯМЗ-238НД8, ЯМЗ-238Б (кроме ЯМЗ-238Б-35), ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238ДИ, ЯМЗ-238ДЕ (кроме ЯМЗ-238ДЕ-22), ЯМЗ-238ДИ, ЯМЗ-238БН, ЯМЗ-238БЛ
238-1005009-Д	238-1005009-Д1	ЯМЗ 238-У 	сохранена	ЯМЗ-238КМ2 -3, ЯМЗ-238М2-53
238АК-1005009-20 238ДК-1005009-20, 238ДК-1005009-30	238ДК-1005009-30	ЯМЗ 238-У 	сохранена	ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238БК, ЯМЗ-238ДК, ЯМЗ-2398ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ-22, ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238Б-35, ЯМЗ-238АМ2-3, ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7514.10, ЯМЗ-6581.10, ЯМЗ-6582.10, ЯМЗ-6585, ЯМЗ-65851, ЯМЗ-65852, ЯМЗ-65853, ЯМЗ-65856, ЯМЗ-6586, ЯМЗ-65861, ЯМЗ-65862, ЯМЗ-6587

* - дополнительная маркировка исполнения размеров щеки коленчатого вала (второй номинальный) Ш1 или К1 или Ш1К1

Комплектование двигателей V-8 производства ПАО «Автодизель» коленчатыми валами подвергнутыми азотированию




Рис. 1