

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№1/2008

05 сентября 2008

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Инженер по гарантии
	*	*	*	*		*

Тема/проблема: Конструктивные изменения

Модель: ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2 – всех комплектаций, модификаций и исполнений;
 ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-5, ЯМЗ-236ДК-9, ЯМЗ-236БК-1, ЯМЗ-238АК, ЯМЗ-238БК-1, ЯМЗ-238ДК-1, ЯМЗ-238БК-2, ЯМЗ-238БК-3, ЯМЗ-238АМ2-3 – всех исполнений

Рынки сбыта: Все

Краткое содержание

С июня 2008 года на ОАО «Автодизель» для двигателей ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2 и двигателей для тракторов и комбайнов на их базе, началось использование водяных насосов производства Тутаевского моторного завода с измененным торцевым уплотнением. Изготовитель торцевого уплотнения фирма «КАСО» (Германия). Оно выполнено в виде неразборного узла, устанавливаемого путем одновременной запрессовки на вал и в корпус насоса. Детали, по которым происходит уплотнение, выполнены из специального материала, обладающего высокой износостойкостью.

В запасные части для водяных насосов 236-1307010-А3 и 238АК-1307010-А вместо комплекта деталей торцевого уплотнения 236-1307029-А предусматривается поставка комплекта 236-1307029-А1, состоящего из следующих деталей:

Требуемые запасные части и материалы

Наименование	Номенклатурный номер	Количество
Пружина сальника	201-1307034-А	1
Кольцо	236-1307035-А4	1
Обойма манжеты большая	240-1307036	1
Обойма манжеты малая	201-1307037	1
Манжета	240-1307038	1

Действие изменений
Инструкции по обслуживанию

Наименование изделия	Обозначение изделия до изменения	Обозначение изделия после изменения	Взаимозаменяемость
Насос водяной	236-1307010-A3	236-1307010-A5	Сохранена
Насос водяной	238AK-1307010-A	238AK-1307010-A1	Сохранена
Комплект деталей торцового уплотнения	*236-1307029-A	236-1307029-A1	Устанавливается на водяные насосы 236-1307010-A3, 238AK-1307010
Уплотнение торцовое «КАСО» (Германия)		AAHU 15,9×36,45/42×10,8 SIC - SIC	Устанавливается на водяные насосы 236-1307010-A5, 238AK-1307010-A1

