



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Обеспечение затяжки болтов картера масляного в 2 приема с целью исключения течи масла на двигателях V6, V8 всех модификаций, комплектаций и исполнений производства ОАО «Автодизель»



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	Тема: Обеспечение затяжки болтов картера масляного в 2 приема с целью исключения течи масла на двигателях V6, V8 всех модификаций, комплектаций и исполнений производства ОАО «Автодизель»
----------------	---

Модель: двигатели V6, V8 всех модификаций, комплектаций и исполнений производства ОАО «Автодизель»
--

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что на двигателях V6 и V8 всех модификаций, комплектаций и исполнений производства ОАО «Автодизель» с целью исключения течи масла, затяжку болтов крепления масляного картера производить в 2 приема: предварительная моментом 14...19 Н·м (1,4...1,9 кгс·м); окончательная - контрольная с обеспечением момента 14...19 Н·м (1,4...1,9 кгс·м).